

# BIZTONSÁGI ADATLAP

---

## 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI

---

**Termék neve:** Emblaze Léghfrissítő utántöltő  
Aeroszolos léghfrissítő

**Gyártó cég neve:** Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti.

Cím: Çatalca Güvencilik İstasyon  
Mevkii.Kabakça Köyü,Istambul,Turky

Telefon: 02127827010

Fax : 02127827377

**Forgalmazó cég neve:** Estella-Hugary KFT.

Cím: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 21385/20

Telefon: 06 1 454 0156

Fax: 06 1 454 0158

---

## 2. ÖSSZETÉTEL/ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATBAN

---

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ:** A 93/112/EC Direktíva szerint

<b>Kémiai elnevezés</b>		<b>%</b>	<b>Szimbólum</b>	<b>R-mondatok</b>
Absz. Alkohol	CAS: 64-17-5	1-5%	F,	R11
Propán-	CAS: 74-98-6	> 75%	F+	R12
Butan-	CAS: 106-97-8	15 - 30	F+	R12

---

### 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

---

**Fizikai/kémiai veszélyek:** Fokozottan tűzveszélyes Gyújtó forrástól távol tartandó  
- Tilos a dohányzás. Ha az aeroszol 50°C feletti hőmérsékletnek van kitéve, a belsejében keletkező túlnyomás miatt felrobbanhat. Tűz, meleg forrás vagy elektromos berendezések közelében ne használja.

**Környezeti veszélyek** Ökológiai információ nem áll rendelkezésre.

**Emberi egészségre veszélyes:** Szokásos ipari és kereskedelmi használatnál kicsi a kockázat.

**Egyéb információ:** Gyermekektől távol tartandó. Csak jó szellőzésű helyiségben használja. FIGYELEM! A permetet ne lélegezze be, különösen ha asztmás.

---

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

---

**Hatások és tünetek:** Különleges hatásai és/vagy szimptomái nem ismertek

**Elsősegélynyújtás**

**Lenyelésnél:** Nem alkalmazható.

**Belélegezve:** Menjen friss levegőre. Ha nem jól érzi magát, konzultáljon orvossal.

**Bőrre kerülve:** Vegye le a szennyezett ruhát. Bő vízzel mossa le a bőrét.

**Szembe kerülve:** Mossa ki vízzel, legalább 15 percig. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

---

---

## 5. TŰZVESZÉLYESSÉG

---

### Oltóanyag

**Megfelelő:** CO<sub>2</sub>, hab, száraz vegyszer és vízpermet.

**Szokatlan tűz/robbanásveszély:** Az 50° C feletti hőmérsékletnek kitett aeroszol a belsejében keletkező nyomás miatt felrobbanhat. Vízhűtéssel lehet a tartályt lehűteni, hogy fel ne robbanjon.

---

## 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

---

**Személyes óvintézkedések:** A szokásos óvintézkedéseket tegye meg.  
Élelmiszerektől és kisgyerekektől tartsa távol.

---

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

---

**Kezelés:** Gyújtó forrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. FONTOS! Nyomás alatt lévő tartályt; napfénytől és 50° C feletti hőmérséklettől védeni kell. Ha kifogyott, akkor se szúrja ki vagy égesse el. Nyílt lángra illetve fehéren izzó anyagra ne permetezze. Ne használja tűz, hőforrás illetve elektromos készülék közelében. A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kezelje és csak jól szellőztetett területeken használja.

**Tárolás:** Napfénytől védve, hőtől távol tartani.

---

## 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ HASZNÁLAT FELTÉTELEI

---

**Műszaki intézkedések** : Csak jól szellőztetett helyiségekben használja.

**Egészségügyi intézkedések:** Használata közben ne egyen, igyon és dohányozzon.

Használatkor ügyelni kell, hogy bőrre, szembe  
ne kerüljön.

**Egészségügyi határértékek:**

**Kémiai elnevezés** : Propán

**“MAC”(Hollandia)** nincs megállapítva

**Kémiai elnevezés** : Bután

**“MAC”(Hollandia)TWA:** 1430 mg/m<sup>3</sup> (600 ppm)

**Személyi védőeszközök:** nincs szükség különleges személyi védő- eszközökre.

---

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

---

**Halmazállapot** : aeroszol  
**Szín** : átlátszó  
**Szag** : jellegzetes  
**Fajsúly (H<sub>2</sub>O=1)** : 0.8-0,85 kg/l  
**Gyúlékonyság** : Fokozottan tűzveszélyes  
**Törésmutató** : 1,37-1,39

---

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

---

**Stabilitás** : normál körülmények között stabil.  
**Kerülendő körülmények** : Gyújtó forrástól és hőforrástól távol  
tartandó.

---

**11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK**

---

**Készítmény**

A készítmény nem toxikus

---

## 12. ÖKOTOXICITÁS

---

A termékre vonatkozóan nem ismert ökológiai információ.

---

## 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

---

Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kiténni még üres állapotban is tilos.

---

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

---

RIR/ADR

---

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

---

### EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-88/379/EC) és a vonatkozó többi szabály

Veszély szimbóluma(i): F<sup>+</sup>



Fokozottan tűzveszélyes

### **R mondatok**

R12: fokozottan tűzveszélyes

### **S mondatok**

S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás! (Használat közben tilos a dohányzás)

S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható

A 75/324/EC Direktíva szerint:

FONTOS!

Nyomás alatt lévő tartály; védje a napfénytől és 50° C feletti hőmérsékletnek ne tegye ki! Ha kifogyott se szúrja ki vagy égesse el! Ne permetezze nyílt lángba vagy fehéren izzó anyagra!

---

## **16. EGYÉB INFORMÁCIÓ**

---

A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást